

Vakantiewoningen
“Zeedroom”

Lombardsijdelaan 165
8434 Westende



Lastenboek

Algemene & technische beschrijving

Ligging:

Lombardsijdelaan 165 – 8434 Westende

Korte beschrijving:

Vakantie woningen met bijhorende parking en tuin.

Grondeigenaar:

De Brouwzaal bvba
Rattevallestraat 34
8433 Slijpe / Middelkerke
BE 0641.919.373

Bouwheer constructie:

MB Vanhie bvba
Brugsesteenweg 71
8433 Mannekensvere
BE 0689.638.920

Architect:

WAB - Wylein & Partners architectenbureau bvba
Guldenvlieslaan 65
8000 Brugge
Tel: 050/33.23.20

Naam koper:

.....
Verdere persoonlijke details koper, zie verkoopovereenkomst



GROUP VANHIE

Algemene uitvoering: Constructie en afwerking van het gebouw

Architectuur en stabiliteit

Het gebouw wordt opgericht volgens de architectuurplannen en uitvoeringsdossier van 'Architectenbureau WAB bvba' uit Brugge rekening houdende met de stabiliteitsstudie, opgemaakt door STBW bvba. De bouwheer en alle aannemers zullen de werken uitvoeren volgens de plannen van bovengenoemd architectenbureau. Nochtans kunnen de architect en ingenieur wijzigingen of aanpassingen aanbrengen die nuttig of noodzakelijk zijn omwille van esthetiek, techniek of vereist zijn door de administratie en/of gemeentelijke verordeningen.

Uitvoeringsplannen

Na elke definitieve materiaalkeuze van de koper worden deze gegevens opgenomen in een definitief uitvoeringsdossier. Dit uitvoeringsdossier wordt door de koper ter goedkeuring ondertekend en is vanaf de ondertekening definitief.

Opmerking: Als een woning in uitvoering komt vooraleer het wordt verkocht (standaarduitvoering), kunnen door de koper, mits een meerprijs, nog wijzigingen aangebracht worden voor zoverre nog mogelijk.

1. De ruwbouw

1.1 Beschrijving van de werken, materialen en leveringen

Het gebouw wordt opgetrokken in degelijke en duurzame materialen, functioneel ontworpen, dewelke zo weinig mogelijk onderhoud voor de toekomstige eigenaars vragen.

1.1.1 Het afsluiten van de bouwplaats

De bouwheer zorgt, op zijn kosten, voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats.

Deze afsluiting moet beletten dat derden zich toegang zouden verschaffen tot de werken. De afsluiting beantwoordt aan de voorschriften van de gemeente.

Haar onderhoud valt ten laste van de bouwheer gedurende de ganse tijd van de werkzaamheden. Publiciteit kan enkel worden toegelaten mits akkoord van de bouwheer.

Bij het beëindigen der werken wordt de afsluiting verwijderd op kosten van de bouwheer.

1.1.2 Diverse aansluitingen

De voorlopige werfaansluitingen op water en elektriciteit vallen ten laste van de bouwheer.

De definitieve aansluiting en abonnement(en) van water, elektriciteit, radio/TV distributie en telefoon vallen ten laste van de koper. De bouwheer verklaard dat voor de vakantiewoningen, geen gasaansluiting voorzien wordt op het domein !

1.2 De grondwerken – uitgravingen – grondopruiming

De uitgravingen zijn diep genoeg om stevige funderingen te bekomen en tevens het aanleggen van sleuven, riolen, onderzoekskamers en eventuele draineringwerken mogelijk te maken.

In de aannemingsom zijn begrepen:

- Alle uitgravingen in het algemeen
- Het uitbreken en wegvoeren van oud metselwerk
- Het stutwerk, de beschoeiingen, enz

De funderingen zijn vlak en regelmatig. De diepte ervan wordt bepaald door de aard van de grond die de last van het gebouw moet kunnen dragen. De uitgravingen zijn loodrecht en behoorlijk gestut teneinde ongevallen te voorkomen. Het bodemonderzoek werd toevertrouwd aan een bevoegd ingenieur die zich met de studie en het concept heeft gelast.

1.3 Funderingen

De nodige maatregelen worden getroffen om de funderingen in droge grond aan te zetten

De funderingsvoeten zijn uit te voeren in steenslagbeton, betonblokken of gewapend beton, volgens de opgave van de ingenieur welke de funderingsvorm, afmetingen en samenstelling zal bepalen.

1.3.2 Vloerplaat op volle grond

Uitvoering en samenstelling bepaald door de ingenieur.

1.4 Rioleringen

1.4.1 Algemene bepalingen

De rioleringen worden tot aan de straat voorzien in functie van een gescheiden rioleringsstelsel. Afhankelijk van de plaatselijke toestand wordt de aansluiting op het openbaar net gescheiden of gemengd uitgevoerd. De rioleringen worden uitgevoerd in harde Benor-gekeurde pvc-buizen. Dit alles conform de stedelijke verordeningen.

1.4.2 Septische putten

De toepassing ervan wordt getoetst aan de eventuele stedelijke bouwverordening.

1.4.3 Regenwaterputten

Regenwaterputten met buffersysteem of volgens de stedelijke bouwverordening. De woning beschikt over een regenwaterput van 5.000 L, groter type te verkrijgen tegen meerprijs voor zover deze nog niet werd geplaatst.

1.4.4 Doorvoeren

Volgens de voorschriften van de bevoegde diensten worden de wachtleidingen (om de verschillende nutsleidingen binnen te brengen) tijdens de uitvoering van de funderingen aangebracht.

1.5 Draagstructuur en gevels

1.5.1 Metselwerken

De buitenwanden en draagstructuren van de bovenbouw worden opgetrokken in beton of traditioneel metselwerk.

Teneinde een goede isolatie te verkrijgen worden de opgaande buitenmuren uitgevoerd op volgende wijze:

Tegen de binnenmuur wordt langs de buitenzijde PUR-isolatie geplaatst, de buitenzijde wordt afgewerkt met crepi. Dit alles conform de geldende EPB regelgeving.

De dragende wanden worden opgebouwd uit beton of metselwerk in snelbouwblokken of in volle/holle betonblokken, naargelang de noodwendigheid en te bepalen door de architect.

1.6 Dragende en niet dragende binnenwanden

1.6.1 Dragende binnenwanden

Alle muren die niet door de ingenieur als betonwand, betonbalk of betonkolom worden gedefinieerd worden uitgevoerd in traditioneel metselwerk met snelbouwstenen, achteraf met gips gepleisterd.

1.6.2 Niet dragende binnenwanden

Deze worden uitgevoerd in traditioneel metselwerk met snelbouwstenen, achteraf met gips gepleisterd.

Opmerking:

Alle traditionele pleisterwerk is niet opgeplamuurd en niet overal volledig vlak. De schilderwerken houden nadien nog professioneel plamuurwerk en wrijfwerk in vooraleer met alle schilderwerken kan worden gestart.

1.7 Natuursteen

Eventuele blauwsteen natuursteenplaten voor de dorpels zijn afkomstig van één en dezelfde

steengroeve voor het volledige gebouw. Kleur, structuur en herkomst te bepalen door de architect. Alle stenen worden met de grootste zorg afgewerkt en samengevoegd, zulks conform eventuele schetsen, profielen en tekeningen.

1.8 Gewapend beton

De betonstudie gebeurt conform aan de Belgische normen wat betreft stabiliteit, drukweerstand en overlast.

De samenstelling van beton wordt bepaald door de verantwoordelijke ingenieur stabiliteit. De hoofdwapening is in staal, volgens de plannen van de ingenieur.

De coëfficiënten van overbelasting en spanning worden door de verantwoordelijke ingenieur bepaald. De bekistingen zijn strak om alle vervormingen te voorkomen die door het aanstampen of trillen mochten veroorzaakt worden.

Na verharding van het beton worden de bekistingen verwijderd, dit mits de toelating van de ingenieur en onder de verantwoordelijkheid van de aannemer.

Voorziene werken in beton: de funderingsbalken, funderingsplaten, de kolommen, wanden, balken en lintelen, volgens studie ingenieur.

1.9 Vloerplaten

De vloerplaten worden uitgevoerd in volle gewapende betonplaten of predallen of stalton (voorgespannen) gewelven volgens voorschriften van de ingenieur.

1.10 Buitenschrijnwerken

Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in PVC. Alle beglaasde elementen bestaan uit thermisch super isolerende beglazing met k-waarde van 1.1 W/m²K (conform de geldende isolatienorm op moment van vergunning). Indien de studie beslist voor super isolerende beglazing, 3 dubbele beglazing, wordt dit eveneens zo uitgevoerd.

De ramen worden voorzien van afzonderlijk afsluitbare verluchttingsroosters conform de EPB berekening van de woning, indien blijkt dat dit nodig is. Kleur en afwerking te bepalen door de architect.

De schuifrichting van de schuiframen en de draairichting van de opendraaiende ramen zijn niet wijzigbaar.

1.11 Dakafwerking

1.11.1 Platte daken

Het dak vertoont een voldoende helling ter voorkoming van stilstaand water.

De uitvoering gebeurt door een gespecialiseerde firma die de nodige waarborgen biedt. Een 10-jarige waarborg wordt verstrekt door de uitvoerder mits regelmatig onderhoud.

Opmerking:

Kleine plasvormingen op vlakke daken of terrassen is eigen aan platte daken en kan geen reden zijn tot het weigeren van de voorlopige oplevering.

1.12 Isolatie

1.12.1 Thermische isolatie

Vloerplaat:

- Het aanbrengen van een degelijke thermische isolatie.
- Boven de dakplaat of in de dakstructuur.

Gevels

De gevels worden geïsoleerd door plaatsing van aangepaste isolatie conform de geldende EPB regelgeving.

1.12.2 Akoestische isolatie (niet van toepassing)

De dek- of chapevloeren worden geplaatst volgens het principe van de 'vlottende deklaag'. Op de uitvullingslaag wordt een akoestische isolatie gelegd. Daarop wordt een afwerkingschape gelegd met dikte en afwerking in functie van de vloerbekleding.

1.13 Lood-zink

De zichtbare afvoerbuizen en goten voor het regenwater worden uitgevoerd in zink met aangepaste diameter, de onzichtbare afvoerbuizen worden voorzien in kunststofbuizen. De aannemer zal lood van voldoende dikte aanbrengen om de waterdichtheid van de blootgestelde plaatsen te verzekeren.

1.14 Binnen rioolnet

De binnen rioolbuizen van de sanitaire installatie zijn kunststofbuizen. De leidingen beschikken over voldoende helling en hebben een adequate doorsnede teneinde een normale lozing van het afval- en huishoudwater te verzekeren. De buizen zijn uitgerust met de nodige ellebogen, verbindings- en verloopstukken.

1.15 Terrassen

De aanleg van terrassen aan de woning is niet voorzien.

1.16 Tuin

De aanleg van de tuin (gras) alsook een toegangspad naar de voordeur van de woning wordt voorzien.

1.17 Parking

Naast de woning wordt een parkeerplaats aangelegd in grasdallen die toegankelijk is via de gemeenschappelijke weg.

2. De afwerking van het gebouw

2.1 Afwerking binnenmuren

De muren en de plafonds worden zo vlak en zuiver mogelijk afgewerkt.

De verticale en uitspringende hoeken worden beschermd met hoekijzers tot plafondhoogte.

Opmerking: Alle pleisterwerk is niet opgeplamuurd en niet overal volledig vlak. De schilderwerken houden nadien nog professioneel plamuurwerk en -wrijfwerk in vooraleer met alle schilderwerken kan worden gestart.

2.2 De muurbekleding (faïence)

De muurtegels zijn faïencetegels met verglaasd oppervlak. De voegen worden standaard uitgevoerd in witte kleur. Er is een vrije keuze van faïencetegels met een handelswaarde van 55,00 €/m² inclusief plaatsing (exclusief BTW).

Afwijkende handelswaarden en/of uitvoeringen worden in meer verrekend.

- handelswaarde: tot 20,00 €/m² excl. plaatsing, excl. Btw.

Detailering:

Badkamer: Muurbetegeling tot een halve meter boven het bad, douche langs één korte en één lange zijde conform de grootte van de douche. Op andere plaatsen is er geen muurbetegeling voorzien.

2.3 Vloeren en vloerbekledingen in het algemeen

2.3.1 Tegelvloeren

Voor de keuze(s) van de bevoering(en) en diverse materialen zal één van onze medewerkers, U contacteren ten einde afspraken hier omtrent te maken.

Voor de leefruimtes:

- Volle keramische vloertegels
- Handelswaarde: 53,50 €/m² incl. plaatsing excl. Btw, (handelswaarde zonder plaatsing 27,00 €/m² excl. Btw gebaseerd op tegels 45/45 in normaal verband geplaatst evenwijdig met de muur, de plinten hebben een handelswaarde van 10€/lm excl. Plaatsing, excl. btw).
- De voegen worden standaard uitgevoerd in grijze kleur

Wanneer door de klant duurdere en/of grotere vloertegels, parket, muurtegels, plinten, tabletten, enz. gekozen worden, zal dit het onderwerp uitmaken van een prijsverrekening, gepaard gaande met een eventuele meerprijs voor de plaatsing. Voor deze verrekening wordt een offerte opgemaakt door de bouwheer en ter goedkeuring voorgelegd aan de koper.

De aannemer, plaatser van de bevoeringen bepaalt eventuele posities van uitzettingsvoegen volgens de regels der kunst. Zelfs bij doorlopende vloertegels zijn uitzettingsvoegen noodzakelijk, deze bevinden zich meestal in de deuropeningen. Hierdoor kunnen volle doorlopende tegels onderbroken worden.

De gekozen bevoeringen kunnen nooit verrekend worden aan een lagere totale handelswaarde dan de voorziene totale handelswaarde van de woning.

Bij eventuele laminaatbevoering en parket wordt de uitvoeringstermijn verlengd met de totale uitdrogingsperiode van de chape.

Wanneer de klant de bevoering niet laat uitvoeren en enkel de chape laat plaatsen wordt enkel de handelswaarde van de bevoering verrekend en dit volgens punt 4.3 van de algemene verkoopsvoorwaarden van dit lastenboek.

2.3.2 Plinten

In de badkamers stuiten de faiencetegels onmiddellijk op de vloer.

Bij keramiekvloeren zijn de plinttegels in keramiek en hebben een voorziene handelswaarde van 10€/lm excl. Plaatsing, excl. Btw.

2.3.3 Venstertabletten

Venstertabletten bij ramen met schoot zijn niet voorzien.

2.4 Glaswerken

Een heldere dubbele isolerende beglazing wordt geplaatst in alle ramen van de woningen.

Warmtegeleidingscoëfficiënt van 1.1 W/m²K. Dikte in functie van de grootte van het chassis.

De soort beglazing kan variëren afhankelijk van de EPB berekening van de woning.

2.5 Schrijnwerken

2.5.1 Buitenschrijnwerken

Zie punt 1.10

2.5.2 Binnenschrijnwerken

De binnendeuren zijn schilderdeuren met deurkozijnen en omlijstingen in meranti of MDF.

De deuren zijn voorzien van hang- en sluitwerk in messing of gelijkwaardig.

Verlaagde plafonds of omkastingen in gipskartonplaat waar nodig voor de doorvoer van leidingen en mechanische afzuiging.

2.6 Keuken

Er is een keuken voorzien, handelsprijs 7.500 € incl. btw, incl. plaatsing. Plaatsingsplan enz wordt per woning besproken met de keukenleverancier.

Deze zal volgens de specifieke eisen van de koper een keuken uitwerken. De voorziene particuliere som zal in mindering gebracht worden van de totaalprijs van de gekozen keuken. De aanduidingen op de plannen zijn illustratief. Van de keuken zal een afzonderlijk dossier samengesteld worden met tekeningen en technische documentatie van alle toestellen en apparaten.

De basis van de keuze keuken heeft reeds diverse opties ten aanzien van een standaard keuken, zo zijn de schuiven extra verstevigd voor het dragen van grotere gewichten in de kasten, zijn diverse kleuren en afwerkingsmaterialen verkrijgbaar zonder meerprijs, idem voor de werkbladen.

2.7 De sanitaire installatie

De installatie wordt berekend en uitgevoerd conform de normen en voorschriften van de waterverdelingsmaatschappij.

2.7.1 Afvoerleidingen

Worden uitgevoerd in PE kunststofbuizen en hebben een aangepaste diameter.

2.7.2 Leidingen voor warm en koud water

Worden uitgevoerd in VPE leidingen volgens het buis-in-buis systeem.

Warm water productie:

De warm waterproductie zie 2.13 verwarming.

2.7.3 Koud water

De waterbedeling gebeurt volgens de voorschriften van de waterverdelingsmaatschappij.

2.7.4 Sanitaire toestellen

U wordt gecontacteerd om volgens uw specifieke wensen de opstelling van de sanitaire toestellen uit te werken. De voorziene particuliere som zal in mindering gebracht worden van de totaalprijs van de gekozen sanitaire toestellen. De aanduidingen op de plannen en visualisaties zijn illustratief. Van de sanitaire toestellen zal een afzonderlijk dossier samengesteld worden met tekeningen (en technische documentatie) van alle toestellen.

De gekozen sanitaire toestellen kunnen nooit verrekend worden aan een lagere totale handelswaarde dan de voorziene totale handelswaarde van de woning.

Wanneer de kopers meer toestellen dan hier vermeld wensen te plaatsen voor al dan niet het voorziene bedrag, zal er een verrekening dienen te gebeuren voor bijkomende leidingen en plaatsing.

De keuze van de koper wordt op een uitvoeringsplan aangebracht en wordt na ondertekening definitief. Er wordt een dubbel dienstkraan als aansluitingspunt voor een eventuele wasmachine voorzien.

Elke woning beschikt over een waterteller, opgesteld in het technisch lokaal en gevoed door een eigen leiding.

Volgende leidingen zijn standaard voorzien:

- Spoelbak in de keuken: warm + koud
- Voeding voor verwarming: koud
- WC: koud
- Handwasbakje toilet: koud
- Dienstkraan voor wasmachine: koud
- Douche: warm + koud
- Lavabo: warm + koud
- Afvoer voor wasmachine
- De nodige terugslagkleppen op de waterleiding worden geplaatst conform de reglementen van de waterverdelingsmaatschappij.

De inbegrepen apparatuur is de volgende, per woning:

- WC (type hang – wc)
- Handwasbakje in toilet
- Toiletrol -en handdoekhouder
- Badkamermeubel met enkele lavabo, bijhorende spiegel en lichtpunt
- Inloopdouche 120 x 90 met glazen scheidingswand
- De bijhorende kranen

Afbeeldingen inbegrepen sanitair:



2.8 Elektriciteit

Algemeen:

Aard van de stroom 220 Volt – wisselstroom, tweevoudig uurtarief.

De installatie is conform de voorschriften van de stroom verdelende maatschappij. Ze is volstrekt individueel en van het ingewerkte type.

De installatie is gekeurd door een erkend controle organisme. De installatie wordt opgeleverd zonder verlichtingsarmaturen, noch lampen.

De woning wordt uitgerust met zonnepanelen conform de EPB – berekening.

2.8.2 elektriciteit in woning

Onderstaande configuratie is een voorbeeld van wat inbegrepen is in het elektriciteitsbudget. Dit kan aangepast worden in samenspraak met de werfopvolging.

Living:

<i>Aantal</i>	<i>Omschrijving</i>
2	Lichtpunten, 2 richtingen
6	Stopcontacten
1	TV aansluiting
1	Telefoonaansluiting
1	Thermostaat
1	Aansluiting videofoon

WC:

<i>Aantal</i>	<i>Omschrijving</i>
1	Lichtpunt, enkele richting

Keuken:

<i>Aantal</i>	<i>Omschrijving</i>
7	Stopcontacten
1	Lichtpunt, 2 richtingen
1	Aansluiting elektrische kookplaat

Nachthal:

<i>Aantal</i>	<i>Omschrijving</i>
1	Stopcontact
1	Lichtpunt, 2 richtingen

Per slaapkamer:

<i>Aantal</i>	<i>Omschrijving</i>
3	Stopcontacten
1	Lichtpunt, 2 richtingen

Badkamer:

<i>Aantal</i>	<i>Omschrijving</i>
2	Stopcontacten
1	Lichtpunt, enkele richting

Berging:

<i>Aantal</i>	<i>Omschrijving</i>
1	Stopcontact voor wasmachine
1	Stopcontact voor droogkast
1	Extra stopcontact
1	Lichtpunt, enkele richting

2.9 Mechanische ventilatie

Elk woning is aangesloten op een mechanisch ventilatiesysteem, hetzij collectief, hetzij individueel, geplaatst volgens vigerende regels en code van goede praktijk. De motor is van het geluidsarme type, het buizennet wordt uitgevoerd in de benodigde diameters volgens een door de aannemer voorgelegde studie. Horizontale verbindingen worden uitgevoerd in flexibele buizen. Terugslagkleppen worden geplaatst waar nodig.

De ventilatieventielen worden uitgevoerd in witte kunststof.

Volgende lokalen zijn aangesloten op het systeem: dampkap keuken (tenzij rechtstreeks door een buitenwand of dak kan afgevoerd worden) wc, badkamer en slaapkamers. Indien door de koper een droogkast geplaatst wordt, dient deze van het type met ingebouwde condensator te zijn.

2.10 Video en parlofonie

Indien gewenst kan dit altijd met de betrokken elektriciens besproken worden, standaard wordt een deurbel voorzien aan de voordeur.

2.11 Telefoon

In iedere woning wordt het buizennet voor de aansluiting op het telefoonnet, in de living voorzien.

2.12 Radio en TV

In iedere woning bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten op het radio- en TV-distributienet, dit in de living.

2.13 Verwarming / Airco

De basisinstallatie is een warmtepomp op elektriciteit, van het merk Daikin die zowel zorgt voor de verwarming als koeling. Deze beantwoordt aan de meest strikte Europese normen en vereisten. Alle hulpstukken voor een verzorgde plaatsing zijn inbegrepen. In de living is een centrale digitale thermostaat met dag-nachtregeling voorzien.

De warmwaterproductie wordt voorzien door een warmteboiler met een vat van min. 200l.

2.14 Oplevering

De woningen worden bezemschoon opgeleverd, met verwijdering van puin en afval.

Algemene verkoopwaarden

3.1 Principe

De panden worden verkocht sleutel op de deur, volgens de plannen en tekeningen van de architect en conform het lastenboek dat de koper erkent ontvangen te hebben.

Waar het verkochte goed, bij aankoop, in de meeste gevallen nog niet voltooid is, gebeurt de verkoop aan de hand van de hiernavolgende documenten:

- De plannen gehecht aan de basisakte en in voorkomend geval, de gewijzigde plannen gevoegd bij de notariële verkoopakte.
- Het lastenboek dat de uit te voeren werken en de te gebruiken materialen omschrijft.
- De notariële basisakte met het bijhorend reglement van de mede-eigendom.

3.2 Plannen en tekeningen

De plannen die aan de kopers overhandigd worden dienen als basis voor het opmaken van de verkoopcontracten. Zij werden te goeder trouw opgemaakt door architect, gecontroleerd en goedgekeurd door MB Vanhie bvba en worden als basis genomen voor de gegevens voortkomend in de notariële akten.

Alle op de tekeningen of in de technische omschrijving genoemde maten zijn plus minus maten. De verschillen die er zouden zijn, in min of meer, al overtrof het verschil meer dan één/twintigste, zullen aanzien worden als geoorloofde afwijkingen. In geen geval kunnen partijen zich op deze afwijkingen beroepen om een vordering tot schadeloosstelling of vergoeding in te stellen of ontbinding van de koop te eisen.

De aanduiding van meubilering, uitrusting en/of toestellen op de plannen en visualisaties zijn enkel illustratief en ten titel van inlichting.

De bouwheer en de architect hebben elk het recht, aan de plannen wijzigingen aan te brengen die zij nuttig of noodzakelijk zouden achten, hetzij om ze in overeenstemming te brengen met het gebruik van nieuwe materialen, hetzij om redenen van artistieke, technische, wettelijke of esthetische aard.

De bouwheer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de keuze van de materialen voor zover deze wijzigingen geen nadeel berokkenen aan de in het verkooplastenboek voorziene kwaliteit. Dergelijke wijzigingen kunnen voortvloeien uit economische noodwendigheden (afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onverenigbare vertragingen in leveringen, enz.) of om reden van afwezigheid, faling of onvermogen van de leveranciers of onderaannemers.

De secties van de kolommen en balken worden bepaald door de ingenieur stabiliteit, onder toezicht van de architect. Zichtbare balken en kolommen zullen als normaal beschouwd worden, evenals sommige leidingen en kokers al of niet vermeld op de plannen.

3.3 *Wijzigingen*

Wijzigingen zullen ereloonverrekeningen van de architect en eventueel ingenieur tot gevolg hebben, vermeerderd met een administratief bedrag van minimum 250 euro excl. Btw., dit afhankelijk van de moeilijkheid van de aanpassingen.

Alle wijzigingen worden met de dossierbeheerder besproken, waarna een uitvoeringsplan wordt opgemaakt en ter ondertekening wordt voorgelegd. Pas na ontvangst van het voor akkoord ondertekende uitvoeringsplan wordt de wijziging definitief. Dit uitvoeringsplan moet in het bezit zijn van de dossierbeheerder minstens één maand voorafgaandelijk de uitvoering van de betrokken werken.

Het staat de bouwheer steeds vrij de door de koper gevraagde wijzigingen te aanvaarden of te weigeren. De architect zal beslissen over de mogelijkheid van de uitvoering ervan, zij mogen in ieder geval geen vertraging voor de bouwwerken van de andere eigenaars meebrengen.

De koper die wijzigingen verlangt aan te brengen, zal aan de aannemer of de leverancier die het werk onder zijn bevoegdheid heeft of voor levering van het materiaal gecontacteerd werd, schriftelijk opdracht geven de wijziging in werk of levering voor zijn rekening uit te voeren, aan een overeengekomen prijs of in regie.

De wijzigingen, bijbestellingen of supplementen zijn contant betaalbaar en dit minimum een maand voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

In verband met de opgenomen totaalwaarden dient gemeld dat, bij de keuze door de koper van een andere handelswaarde, het prijsverschil meer kan bedragen dan het verschil tussen de handelswaarden, dit ten gevolge van de kleine hoeveelheid, andere wijze van plaatsing of meer snijverlies bij grotere formaten.

Ingeval de koper wijzigingen aanbrengt in de indeling van de woning, een keuze van materialen doet die sterk afwijkt van het voorziene of een verandering in de wijze van afwerken, is de uitvoeringstermijn in de verkoopovereenkomst niet meer gegarandeerd.

Tussenkomen voor de koper en eventuele wijzigingen van de oorspronkelijke plannen, of decoratiewerken maken geen deel uit van deze overeenkomst. De kostprijs voor de veranderingen dient verhoogd te worden met de erelonen van de architect.

3.4 Materialen

De bouwheer mag te allen tijde materialen vermeld in dit lastenboek vervangen door andere gelijksoortige en gelijkwaardige materialen.

De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat zich bijgevolg een lichte algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een eventuele uitzetting, veroorzaakt door temperatuurschommelingen, waardoor lichte barsten kunnen verschijnen, waarvoor noch de bouwheer, noch de architect ontwerp en/of uitvoering, noch de ingenieur of de aannemer verantwoordelijk kunnen worden gesteld. De bouwheer is ook niet verantwoordelijk voor de schade teweeggebracht door te vroegtijdige schilder- en behangwerken door de kopers.

3.5 Toegang op de werf

Het is de koper niet toegelaten de werf te betreden vóór de voorlopige oplevering van het desbetreffende pand.

De toegang tot de werf voor de koper of zijn afgevaardigde kan in uitzonderlijke gevallen toegelaten worden mits voorafgaande aanvraag en de uitdrukkelijke toestemming van de bouwheer en dit dan uitsluitend in het gezelschap van de verkoper of zijn afgevaardigde. Dit in het kader van de veiligheid en discipline op de werf.

3.6 Uitvoeringvoorwaarden

Het privaatief moet ter beschikking gesteld worden van de koper binnen de termijn bepaald in de verkoopovereenkomst.

Met het ter beschikking stellen wordt bedoeld dat het verkocht privaatief voldoende is afgewerkt om gebruikt te kunnen worden overeenkomstig zijn bestemming. De termijn hiervoor zal nochtans kunnen verlengd worden ingeval de vertraging te wijten is aan een feit dat onafhankelijk is van de wil van de bouwheer. Worden als dusdanig aanzien: staking, zelfs gedeeltelijke, heirkracht voortvloeiende uit oorlog, opstand, moeilijkheden met de verkeersdiensten, abnormale vertraging in de leveringen, gebrek aan arbeidskrachten, ongunstige weersomstandigheden, faillissement van één van de aannemers enz. Deze opsomming is niet beperkend.

De termijn zal eveneens verlengd worden met minimaal 20 werkdagen indien de koper veranderingen vraagt aan de bouwplannen betreffende zijn privé-gedeelte.

Ten slotte, in geval de koper niet stipt betaalt, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met een zelfde aantal dagen als de vertraging in de betaling.

De tijdelijke onderbreking brengt een verlenging mee van de termijn, verhoogd met de tijd die normaal nodig is om de werf opnieuw in werking te stellen.

De dagen van weerverlet (regen, vorst, hevige wind, enz.) worden opgevraagd bij de confederatie bouw en het KMI en beïnvloeden (verlengen) de uitvoeringstermijn.

De verlenging van termijn is in geen geval een reden tot vernietiging van de overeenkomst.

3.7 Bouwtaksen / aansluitingen op nutsvoorzieningen / enz.

Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs:

- Bouwtaksen en wegenistaksen
- De kosten van registratie op de grondfracties, de notariskosten van de verkoopakte, de kosten van de basisakte, de BTW op de constructiewaarde
- De kosten voor verwarming van privé-lokalen van de koper voor de oplevering indien deze verwarming als doel heeft het drogen van deze lokalen te bevorderen (gas en elektriciteit);
- Het schilder- en behangwerk van de privatieve delen
- Abonnementen op distributie, telefoon, internet, water-, gas- en elektriciteitsleverancier zijn niet inbegrepen.
- De aansluitingen op de publieke nutsvoorzieningen tv, radio, telefoon.
- De verlichtingstoestellen en eventuele zonneweringen van de privatieve delen
- De vaste of losse meubels alsook de installaties die gebeurlijk op de verkoopplannen zouden voorkomen zijn slechts figuratief en als dusdanig te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze beschrijving.

4.8 Ereloon architect

Het ereloon van de architect is inbegrepen in de verkoopprijs.

Dit ereloon behelst de verplichtingen die normalerwijze eigen zijn aan een architect met uitzondering van degenen die betrekking hebben op alle versieringswerken of de prestaties die voortvloeien uit een wijziging van de oorspronkelijke plannen, die eventueel kunnen gevraagd worden door de koper. Eventuele aanpassingen aan privatieven zijn wel te verrekenen met de koper van het privaatief.

2.9 Slotbepalingen

Dit lastenboek is steeds een onderdeel van het tussen partijen opgestelde compromis. Het lastenboek is enkel geldig indien het binnen de 14 dagen, mede ondertekend werd door één van de zaakvoerders van MB Vanhie bvba.

De koper heeft hierbij de volmacht aan de bouwheer om de nodige nutsvoorzieningen voor zijn privaatief onmiddellijk op zijn naam te kunnen aanvragen.

Opgemaakt te, op/...../.....

Voor akkoord,

Voor akkoord,

De bouwheer,

De koper,